

Produkteigenschaften

- **Breites Anwendungsgebiet für alle Untergründe in der Industrie, Handwerk und Gastronomie**
- **Nachreiniger zum Nachwaschen nach Abbeizen und Graffiti-Entfernung**
- Universeller alkalischer Intensiv-Grundreiniger
- Löst schnell hartnäckige Verschmutzungen aller Art mit Tiefenwirkung
- Einfaches Entfernen von Fett, Öl, Ruß und vielen industriellen und urbanen Verschmutzungen
- Kennzeichnungsfrei
- Phosphatfrei
- Geruchsmild
- Kein aufräumen von Holzoberflächen
- Biologisch abbaubar
- Zugelassen für lebensmittelverarbeitende Bereiche

Anwendungsbereich

- manuelle Nachreinigung bei Abbeizarbeiten
- Nachreinigung bei Graffiti-Entfernung
- Universeller alkalischer Grundreiniger auf Holz, Metall, Kunststoffen und mineralischen Untergründen aller Art (Verträglichkeit ist immer zu prüfen)
- Fassadenreinigung auf mineralischem Putz, Kunstharzputz und Fassadenfarben

Technische Daten

Dichte bei 20°C:	ca. 1,02 g/ml
Farbe:	Farblos
pH-Wert:	9
Wassergefährdung:	WGK 1
Lagerung/MHD:	Kühl und frostfrei im geschlossenen Originalgebinde mind. 24 Monate
Verbrauch (Richtwerte):	pro m ² ca. 150 ml
Gebinde/Gebrauchsfertig:	500ml Sprühflasche
Artikelnummer:	1316

Anwendung

UltraFix ist als Universalreiniger auf einer Vielzahl von unterschiedlichen Oberflächen aus Holz, Metall, Kunststoffen und mineralischen Untergründen einsetzbar. Vor der Anwendung sind stets **Probeflächen anzulegen**. Generell ist nach der Anwendung von **UltraFix** die **gereinigte Oberfläche immer mit Wasser gründlich nachzuspülen**. Der Einsatz von Warm- oder Heißwasser ist zusätzlich möglich und kann die Reinigungsleistung weiter verstärken.

Verarbeitung

Gelöste Graffiti von mineralischen, metallischen, lackierten und mit Graffiti-Schutz geschützten Untergründen:

Bei der manuellen Entfernung von Graffiti unterstützt **UltraFix** den Reinigungsvorgang erheblich. Nach der Einwirkzeit der Graffiti-Entferner, **UltraFix** gebrauchsfertig mit einem Schwamm oder Bürste auftragen und verreiben und mit klarem Wasser nachspülen. Bei Anwendung auf mineralischen Flächen ohne HDR ist eine Neutralisation mit Scheidel Neutra-S erforderlich.

Bei Abbeizarbeiten auf Metall, mineralischen Flächen, Vollholz, furniertes Holz:

Gelöste Farben und Lacke sind mit einem Spachtel zu entfernen. **UltraFix** gebrauchsfertig unmittelbar auf verbliebene Farben- und Entlackerreste z.B. mit einem Topfreinigungsschwamm oder anderen Verfahren auftragen und dabei abwaschen. Danach die Fläche mit einem Schwamm und klarem, sauberem Wasser abwaschen. Neutrale Hölzer verfärben sich nicht und die Oberflächenstruktur bleibt erhalten, intaktes Furnier wird nicht gelöst. Verfärbungen bei gerbsäurehaltigen Hölzern je nach Einwirkzeit möglich - Test erforderlich.

Als Universalreiniger auf Kunststoffen, Planen, Aluminium, Fliesen, Bodenbeläge, Maschinenteile, entfernen von Fett, Öl, Ruß und vielen industriellen und urbanen Verschmutzungen, Holzpatina, lösaren alten Beizen und Farbpigmenten aus Holz

UltraFix gebrauchsfertig je nach Verschmutzungsgrad beträgt die Einwirkzeit etwa 5-30 Minuten je nach Art und Stärke der Verschmutzung. **UltraFix** immer mit klarem Wasser nachspülen.

Netzmittelwäsche auf verzinkten Flächen:

UltraFix gebrauchsfertig auftragen und mit einem rauen Schwamm verreiben und anschließend mit Wasser gründlich nachspülen.

Einsatzgebiet als Anlauger:

UltraFix gebrauchsfertig auftragen kurz einwirken lassen und mit Wasser nachspülen.

Nachreiniger zur Bitumenentfernung mit Scheidel Cocopaste und Cocosole-Produkten:

UltraFix gebrauchsfertig auftragen kurz einwirken lassen und mit Wasser nachspülen.

Produkt- und Abwasserentsorgung

Allgemein:

Schmutzwasser ist immer aufzufangen und ordnungsgemäß gemäß den behördlichen Vorgaben zu entsorgen. Reinigung der benutzten Geräte mit Wasser.

Entsorgungsdaten

Abfallschlüsselnummern:	200129
Produktreste:	080111
Enthält:	<5 % nichtionische Tenside, <5 % kationische Tenside

Gefahrenhinweis

Maßgeblich ist das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt, welches unter www.scheidel.com zum Download zur Verfügung steht.

Alle Angaben dieser technischen Information beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeit wird wegen der unterschiedlichen Praxisvoraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche sind durchzuführen. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand 01.04.2025